


- ⇒ Kompatibilní se všemi typy konečných nátěrů
- ⇒ Zvyšuje přilnavost vrchního nátěru
- ⇒ Tónovatelný



INFORMACE O PRODUKTU	
Použití	Dulux Trade Exterior Wall Primer je vodou ředitelná tónovatelná adhezni směs kombinující účinky základního nátěru a penetrace. Vhodná zejména na pevné, hladké, drolivé nebo špatně savé podklady, jako např. hladký beton, sádkartonové desky, pevné starší nátěry atp. Výrobek je odolný proti vodě a zmýdelnění, je paropropustný, odpuzuje vodu, zpevňuje povrch a zvyšuje jeho přilnavost. Dobře se snáší se všemi stavebními barvenými systémy. Vhodný především pro použití v exteriéru, je však možno použít jej i v interiéru.
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none"> • Určení: Zejména pro pevné, hladké, drolivé nebo špatně savé podklady v interiéru i exteriéru. • Odolnost proti působení vody: Odolnost proti zmýdelnění, odpuzuje vodu. Paropropustný.
Teoretická vydatnost	4–6 m ² /l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.
Počet vrstev	1 vrstva
Zasychání	Nátěr je proschlý po 6 hodinách. <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Barevné odstíny	Výběr z palety více než 3 000 odstínů. Poznámka: <i>Informace o aktuální nabídce barev najdete v platném ceníku na webových stránkách nebo v dalších materiálech dostupných na prodejních místech. Výsledný odstín nátěru se může mírně lišit podle typu natřeného povrchu. Reklamacce barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, byl-li před reklamací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován.</i>
Balení	<i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>
VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/g): 30 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 29 g/l VOC.
Základní složení	<ul style="list-style-type: none"> • Pigment: organické a anorganické pigmenty • Pojivová složka: styren–akrylátová disperze


	<ul style="list-style-type: none"> • Rozpouštědlo: voda
Hustota	1,449 g/cm ³
Ředidlo	Čistá voda, max 5% objemu
Doba použitelnosti	1 rok od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí komponenty. Ředění vodou do 5%
Příprava podkladu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Povrch musí být čistý, suchý a dobře vytvrzený (např. čerstvé omítky nutno ponechat alespoň 4 týdny vyzrát, viz informace od výrobce). 2. Veškeré odlupující se, nesoudržné nebo plísněmi napadené vrstvy odstraňte. 3. Znečištění snižující přilnavost nátěru smyjte vodou se saponátem. 4. Nerovnosti a poškození povrchu vyrovnejte vhodnou stěrkou, vyhladte a nechte vytvrdit. 5. Pokud byl povrch napadený plísněmi a příčinu plesnivění nelze odstranit, použijte odpovídající fungicidní prostředek. 6. Na silně poškozené a velmi savé podklady použijte nejprve penetraci DULUX Grunt 7. Nové omítky, nebo starší nosné nátěry očistěte, případně lesklá místa zdrsněte 8. Na sádrové omítky nejprve použijte DULUX Grunt 9. Na silně kontrastní, nebo různě nasákové podklady doporučujeme po aplikaci DULUX Exterior Wall Primeru ještě provést mezinátěr naředěnou fasádní barvou ve vhodném odstínu (dle typu barvy a pokynů výrobce)
Natírání	<ul style="list-style-type: none"> • Podmínky natírání: Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +5 až +28 °C. Relativní vlhkost by měla být nižší než 85 %. • Doporučené způsoby natírání: Štětkou nebo válečkem, ideálně z přírodního rouna o délce 10–18 mm. <i>Barvu je možné nanášet i vysokotlakým stříkáním Airless. Volba parametrů při stříkání závisí na individuálních potřebách a vlastnostech zařízení a měly by jí předcházet technické zkoušky.</i> • Parametry vrchního (konečného) nátěru: Nátěr aplikujte v 1 vrstvě. Na štětku nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy. Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování. <p>Poznámka! <i>Před samotným natíráním proveďte na malém povrchu zkušební nátěr.</i></p>
Čištění malířského nářadí	Po skončení natírání odstraňte z nástrojů co nejvíce barvy, poté je umyjte čistou vodou. Na odstranění nečistot způsobených malováním použijte běžné saponáty. Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání

	nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potravin.
--	---

DALŠÍ INFORMACE

Skladování a přeprava	<ul style="list-style-type: none"> • Skladování: Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +30 °C, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. <i>Produkt na vodní bázi. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.</i> • Přeprava: Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. Přepravovat krytými dopravními prostředky. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i>
Bezpečnostní zásady	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku
Péče o životní prostředí	<p>Díky výběru správných obalových materiálů používaných při výrobě Dulux Trade Exterior Wall Primer jsme v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) snížili emise skleníkových plynů o 25 % (vyjádřeno v ekvivalentu CO₂).</p>  <p>Pokud děláte dlouhou pauzu při malování, uzavřete kartáče a válečky do plastových sáčků a zalepte je kolem rukojeti. Tím zajistíte, že do příštího dne nevyschnou a budou znovu použitelné. Po ukončení práce odstraňte papírem z náčiní co možná nejvíce barvy a umyjte je v nádobě, místo pod tekoucí vodou.</p>
Doplňkové informace	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnost a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>Se připomínkami a dotazy se prosím obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí–pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
Datum aktualizace	Leden 2015