

LUXOL®

A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

LUXOL IMPREGNACE

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.



Vysoká ochrana



Zlepšuje přilnavost vrchních nátěrů



Ochrana proti houbám způsobujícím zamodrání dřeva



INFORMACE O PRODUKTU

Popis výrobku	Luxol Impregnace WB je konzervační přípravek určen pro použití nad zemí pouze pro preventivní ochranu před dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami (zamodrání). Impregnační nátěr neboli napouštědlo se vzhledem k fungicidním komponentům používá v exteriéru. Přípravek se smí používat pouze při použití třídy 2 a 3 podle normy EN 335. Penetruje do hloubky a dlouhodobě chrání dřevo. Zlepšuje přilnavost nátěru. Vyrovnává savost podkladu a optimalizuje strukturu natíraného materiálu pro nanášení další vrstvy vrchního nátěru, např. lazury, laku nebo barvy. Není určen pro použití na dřevo v přímém styku s půdou a vodou (vodní a mořské prostředí).
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhled: Žádný, hloubková penetrace• Určení: Pro venkovní použití• Odolnost proti působení vody: Pro použití v místech, kde je dřevo vystaveno zvýšené vlhkosti, snižuje nasákavost dřeva• Ostatní: Ochrana proti houbám a zamodrání
Teoretická vydatnost	8–10 m ² /litr v jedné vrstvě (pro impregnaci 8–10 m ² /l v jedné vrstvě, pro biocidní účinek 3–5 m ² /l ve dvou vrstvách).
Aplikační dávky a četnost aplikací	Aplikace pomocí štětce. Aplikační dávka 200 g/m ² Přípravek se neředí – k přímému použití. Aplikace až do doporučené aplikační cílové dávky 200 g/m ² . Doporučená cílová dávka pro dosažení biocidního účinku: 2 až 3 vrstvy, v závislosti na typu dřeva a dalších podmínkách. Aplikujte další vrstvu, jakmile je produkt absorbován do dřeva. Je vyžadován vrchní krycí nátěr.

TECHNICKÝ LIST

LUXOL IMPREGNACE

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Zasychání	Interval mezi nátěry 16 hodin. <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Barevné odstíny	Bezbarvý
Balení	0,75l a 2,5l <i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letácích o produktech.</i>
VOC	Výrobek nepodléhá žádné kategorii VOC.
Základní složení	Na vodní bázi
Hustota	1,004 g/cm ³
Ředidlo	Neředí se.
Doba použitelnosti	2 roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí složky, neřeďte.
Příprava podkladu	Nanášejte štětcem na suchý, očištěný povrch. Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.
Natírání	Pro impregnaci povrchu stačí jedna vrstva, pro dosažení aktivní biocidní ochrany doporučujeme nanést 2 až 3 vrstvy v závislosti na typu dřeva a dalších podmínkách. Interval mezi nátěry je 16 hodin. Nátěr aplikujte za stálého a suchého počasí při teplotách 5–35 °C. Je vyžadován vrchní krycí nátěr, například tenkovrstvá lazura LUXOL ORIGINÁL Aqua nebo laky LUXOL na vodní bázi. Vrchní nátěr by měl být udržován. <ul style="list-style-type: none"> • Při venkovním použití přikryjte zem plastovou folií. • Manipulujte s přípravkem a vysušujte čerstvě ošetřené dřevo v prostorách s dobrou ventilací. • Nepoužívejte v interiéru s výjimkou vnějších okenních rámu a vnějších dveří. • Nepoužívejte na dřevo, které přichází do přímého kontaktu s půdou a vodou. Neaplikujte



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

LUXOL IMPREGNACE

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

	<p>v blízkosti útvaru povrchových vod nebo v ochranném pásmu vody.</p> <ul style="list-style-type: none">• Čerstvě ošetřené dřevo chraňte před deštěm, dokud není zcela suché.• Nepoužívat na dřevo, které může přicházet do styku s potravinami a krmivy.• V případě možného nebezpečí je nutné, aby před aplikací podle typu vykonávané činnosti byly použity vhodné osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranná zástěra, ochranné brýle, ochrana dýchání) a zajištěno důkladné větrání. <p>Upozornění:</p> <ul style="list-style-type: none">• Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.• Kapalný konzervační přípravek na ochranu dřeva – účinná látka: 7,5 g/kg 3-jod-2-propinyl-butylkarbamát; 2,4 g/kg propikonazol (ISO).• Číslo povolení: CZ-0019377-0000• Doporučené dávkování pro aplikaci jako konzervační přípravek pro dřevo (PT 8) 200 g/m². Čas potřebný pro biocidní účinek: 16 hodin/1 nátěr (doba schnutí jednoho nátěru).• Přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky nejsou známy.
Čištění malířského nářadí	Vodou

DALŠÍ INFORMACE

Skladování a přeprava	<p>Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data uvedeného na obalu. Číslo šarže a datum výroby jsou vytištěny na obalu. Skladujte v suchém, chladném, a dobře větraném prostoru při teplotách 5–25°C. Otevřené nádoby je třeba pečlivě utěsnit a udržovat ve vzpřímené poloze, aby nedošlo k úniku. Chraňte před mrazem. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.</p> <p><i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i></p>
Bezpečnostní zásady a likvidace	<p>Před použitím si přečtěte etiketu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během aplikace a sušení udržujte přípravek a vlhké dřevo mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nevdechujte výpary a páry. Zabraňte kontaktu s kůží nebo očima. Přípravek neaplikujte na dřevo ani nepoužívejte ošetřené dřevo v oblastech, kde se může dostat do styku s potravinami, krmivy a potravinářským načiním. Umyjte si ruce po aplikaci a používání přípravku a před jídlem, pitím nebo kouřením. Během aplikace na dřevo, a zatímco se povrchy suší, nekontaminujte půdu. Všechny zbytky produktu musí být likvidovány bezpečným způsobem. Zbytky přípravku se musí shromažďovat a znovu použít nebo likvidovat nebezpečný odpad. Odstraňte nepotřebný přípravek, jeho obaly a materiály kontaminované přípravkem předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do částí nebezpečného odpadu. Přípravek nesmí být uvolňován do pudy, do povrchových vod nebo do jakéhokoliv druhu kanalizace.</p>





A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

LUXOL IMPREGNACE

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

	<p>Katalogové číslo odpadu: 03 02 05* Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky. 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.</p> <p><i>Další informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku.</i></p>
Pokyny pro první pomoc	<p>Ve všech případech pochybností nebo pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.</p> <p><u>Při zasažení očí:</u> Okamžitě vypláchnout tekoucí vodou.</p> <p><u>Při zasažení kůže:</u> Okamžitě odstraňte veškeré kontaminované oblečení a omyjte zasaženou oblast vodou a mýdlem.</p> <p><u>Při požití:</u> Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.</p> <p><u>Při nadýchání:</u> Vyvedte osobu na čerstvý vzduch. Udržujte osobu v teple a klidu. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.</p> <p>Nouzová opatření k ochraně životního prostředí: Vyvarujte se veškerého zbytečného uvolňování do životního prostředí, zejména zabraňte uvolnění do vody. V případě uniku do životního prostředí zachyťte a shromážděte rozlitý přípravek vhodným absorpčním materiálem a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci nebezpečného odpadu.</p>
Doplňkové informace	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí–pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
Datum aktualizace	Září 2019

